

МОДУЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



Модульная система холодильных камер PaNEЛЬTECH производится из сэндвич-панелей с пенополиуретановым наполнителем, которые соединяются между собой с помощью замков типа camlock. Такое решение дает возможность на легкий и быстрый монтаж или демонтаж камеры, а также позволяет ее перемещать и расстраивать с помощью присоединения следующих модулей. Простота монтажа обеспечивает также экономию времени и уменьшает стоимость работ - для его выполнения достаточно двух человек. Камеры, производимые в нашей системе, характеризуются отличной тепловой изоляцией, а также высокими качественными и эстетическими свойствами. Камеры закрываются распашными, откатными или маятниковыми холодильными дверьми, которые комплектуются дверными механизмами фирмы Fermod. Камеры PaNEЛЬTECH соответствуют мировым техническим и гигиеническим стандартам.

Технические показатели панели:

- Обшивки: двусторонне цинкованные стальные листы толщиной 0,75 мм, покрытые полиэстеровым лаком в цвете RAL9010 или нержавеющая кислотостойкая сталь толщиной 0,8 мм;
- Наполнитель: пенополиуретановая пена плотностью мин. 40 кг/м³;
- Соединение панелей: замок типа Camlock, который гарантирует плотное и идеальное соединение всех краев;
- Холодильная камера: толщина стен 80мм
- Морозильная камера: толщина стен 100мм

Размеры панелей:

- холодильная стеновая панель: ширина 1150 мм, длина - макс. 2700 мм, для толщины 80 мм;
- холодильная угловая панель: ширина 1050 мм, длина - макс. 2700 мм, для толщины 80 мм;
- холодильная кровельная/напольная панель: ширина 1050/1150 мм, длина - макс. 2700 мм, для толщины 80 мм
- морозильная стеновая панель: ширина 1150 мм, длина - макс. 2600 мм, для толщины 100 мм;
- морозильная угловая панель: ширина 1050 мм, длина - макс. 2600 мм, для толщины 100 мм;
- морозильная кровельная/напольная панель: ширина 1050/1150 мм, длина - макс. 2600 мм, для толщины 100 мм.

Стандартные наружные размеры модульных холодильных камер:

- 1310x2100x2100/2200* (h) мм;
- 1310x3250x2100/2200* (h) мм;
- 1310x4400x2100/2200* (h) мм;
- 2460x2100x2100/2200* (h) мм;
- 2460x3250x2100/2200* (h) мм;
- 2460x4400x2100/2200* (h) мм;
- другие размеры по спецзаказу.

* камера с полом

Дополнительные аксессуары:

- Двери: распашные или откатные на дверном механизме Fermod, произведены из двусторонне цинкованной стали толщиной 0,75мм, покрытой полиэстеровым лаком RAL 9010 или из нержавеющей кислотостойкой стали толщиной 0,8мм;
- Ленточные завесы из ПВХ;
- Отделка пола: гофрированный лист из алюминия толщиной 3 мм или нержавеющая сталь;
- Окантовка: профили ПВХ или жестяные нащельники;
- Холодильное оборудование;
- Возможный вариант с окном.

Применение:

- Отели, рестораны, ресторанные сети типа fast-food;
- Производство и переработка продуктов питания;
- Производители молока и молочной продуктов;
- Переработка и хранение морепродуктов;
- Переработка и хранение овощей и фруктов;
- Пекарни;
- Супермаркеты;
- Другие.